

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Производство жиросъемщиков



+7 (495) 229-11-90, 8-800-500-12-19

www.zasorov-net.ru

Уважаемый Клиент!

Предлагаем Вам оборудование для очистки сточных вод - жиросъемщики «Пятый Элемент» под мойку серии «АвтоСбор».

• Благодаря нашему оборудованию Вы решаете сразу несколько проблем:

- снижается уровень содержания жира в сточных водах,
- исчезают засоры труб,
- нет штрафов,
- нет проблем с контролирующими органами.

Жиросъемщики под мойку «Пятый Элемент» серия «АвтоСбор»

Жиросъемщики, в которых реализованы пожелания наших клиентов, наработанный опыт и самые современные технические решения, позволяющие повысить эффективность работы оборудования и максимально упростить обслуживание.

- Съёмный лоток для сбора крупного мусора
- Съёмная внутренняя пластина
- Ограничитель потока воды
- Вал для сбора жира
- Скребок для снятия жира
- Сточный желоб
- Канистра для жировых отходов
- Удобная крышка с фиксаторами и резиновым уплотнителем

При очистке жиросъемщика основная масса жировых отходов накапливается в канистре, лоток с пластиной легко вынимаются, что облегчает процесс обслуживания. Герметичность и защиту от запахов обеспечивает усовершенствованная конструкция крышки, а ограничитель потока воды гарантирует высокую степень очистки даже при превышении пиковых сбросов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ



Сточная вода через входной патрубок поступает в съемный лоток, где происходит отделение крупного мусора.

Далее поток попадает в камеру сепарации жируловителя, где происходит осаждение мелких твердых частиц и укрупнение неэмульгированных жиров и масел.

В камере отстаивания происходит окончательное отделение частиц жира от воды за счет разницы в удельном весе. Жир, скопившийся на поверхности воды, при помощи скребка собирается с вращающегося вала и по сточному желобу попадает в отдельно стоящую канистру для отходов, которую после накопления легко заменить на новую.

Очищенная вода через распределительный карман, который предотвращает попадание жира в канализацию, по отводящему патрубку поступает в общую канализационную сеть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Производительность, м ³ /час	Пиковый сброс, л	Габариты, мм*			Розничная стоимость с НДС, руб.
			Длина	Ширина	Высота	
ПЭ-АвтоСбор-0,5	0,5	40	520	370	420	35 000
ПЭ-АвтоСбор-1,0	1,0	60	620	420	420	37 000
ПЭ-АвтоСбор-1,0	1,5	100	820	470	480	39 000

*Габариты указаны без учета длины подводящего и отводящего патрубков (80 мм).

Диаметр входящих и выходящих патрубков 50 мм.

СХЕМА РАБОТЫ

- **Вы:** направляет нам реквизиты по электронной почте 2291190@bk.ru или по факсу (495) 229-11-90.
- **Компания «Пятый Элемент»:** выставляет Вам счет на выбранную модель.
- **Вы:** оплачиваете счет.
- **Компания «Пятый Элемент»:** доставляет и монтирует оборудование в течение 3-4 рабочих дней с момента оплаты.

Р. С. Наша торговая марка «Пятый Элемент» на рынке с 2004 года. Мы производим и устанавливаем только жируловители. Такая узкая специализация и наработанный опыт позволяют нам гарантировать качество и долговечность выпускаемого оборудования!

Наши контакты:

Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д.5, к.3

Тел.: (495) 229-11-90, 8-800-500-12-19

E-mail: 5@zasorov-net.ru

www.zasorov-net.ru